

## Sederlac

La tinta de base agua de la serie Sederlac es una laca brillante y flexible, destacada por su alto poder cubriente, ideal para realizar estampados en blanco y sobre superficies oscuras.

Se puede imprimir sobre la mayoría de las fibras.

Tiene una gran resistencia al lavado y a la fricción.

Tiene una alta elasticidad y confiere un efecto plastificado (pero con un tacto muy suave).

---

### APLICACIÓN

Se puede aplicar con pantallas de 43 a 34 hilos/cm, pero se recomienda no emplear telas superiores a 43 hilos/cm, para no perjudicar su poder de cobertura.

También se puede usar en todo tipo de máquinas automáticas o bien en mesas de estampación. En el caso de realizar una doble estampación no estampar lacas de diferentes familias una sobre otra, ya que al tener una composición diferente, no podemos garantizar la solidez.

Si se precisa reducir la viscosidad del producto podemos añadir un poco de SEDERFLUID y en el caso de temperaturas muy elevadas se recomienda añadir un retardante para evitar el tapado de pantallas RETARDANTE SEDERMIN en una cantidad de 10 gr/Kg.

La Base se puede colorear con pigmentos SEDERCHROM hasta un máximo de 40 grs/Kg, en función del tono que se desee obtener.

Para mejorar el tacto final de los estampados y mejorar el deslizamiento de la laca en la pantalla se recomienda adicionar de 5 a 10 gr/Kg de SUAVIZANTE SEDERMIN, al mismo tiempo aumentaremos la solidez a la fricción.

Para disminuir la temperatura de fijación se recomienda añadir CATALIZADOR ET-S, este reticula con las resinas de las lacas y los pigmentos, con lo cual disminuiríamos el tiempo de polimerización y al mismo tiempo aumenta la solidez a la fricción.

Para una completa polimerización se recomienda polimerizar en túnel.

La carta de colores está formada por 24 colores estándar, pero se pueden hacer los colores pantone que se requieran.